

# **Описание товара Потолочная сплит-система**

## **Daikin FUA125A/RZASG125MV1**



### **Описание**

Потолочный кондиционер Daikin FUA-A полностью обеспечивает выдерживание заданной температуры в высоком помещении. Прекрасно оформленный дизайн внутреннего блока несомненно украсит интерьер в зоне размещения. Отрегулировать параметры воздуха позволяет независимость каждой заслонки и возможность их фиксирования в одном из пяти положений. Серия Daikin FUA-A отличное сочетание потолочных внутренних блоков с наружными блоками серии Sky Air Advance. Эффективность охлаждения или обогрева сохраняется при высоте потолков до 3,5 м. Большая гибкость настройки и работы сочетается с устойчивостью сплит-системы к воздействию внешних факторов. А эффективность и производительность дополняются инверторным управлением и экономичностью.

### **Особенности и преимущества Daikin FUA125A/RZASG125MV1:**

- Высота потолков до 3,5 м
- Комбинирование с серией Sky Air Advance
- Программирование 5 углов наклона жалюзи от 0 до 60° на пульте ДУ
- Установка под потолком
- Дренажный насос поднимает конденсат на 500 мм
- Автоматическая настройка потока воздуха
- Озонабезопасный фреон R32
- DIII-соединение не требует адаптера
- WI-FI адаптер доступен как опция
- Пульт ДУ (опция).

### **Характеристики**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                  | Потолочный           |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы                              | 50 м                 |
| Мощность охлаждения                                    | 12100 Вт             |
| Мощность обогрева                                      | 13500 Вт             |
| Страна производителя                                   | Япония               |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                   |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 40                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 53                   |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50         |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15 — 46             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С    | -15 — 15,5           |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 15.88                |
| Перепад высот                                          | 30 м                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 950x198x мм          |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 990x940x 320x мм     |
| Вес (внешний блок)                                     | 70 кг                |
| Вес (внутренний блок)                                  | 26 кг                |
| Цвет                                                   | белый                |
| Инвертор                                               | Есть                 |
| Страна сборки                                          | Чехия                |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.