

Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: Скважинный насос AquamotoR AR 4SP 5-38 (C)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/skvazhinnye-nasosy/skvazhinny-nasos-aquamotor-ar-4sp-5-38-c>



Описание

Скважинный насос AquamotoR AR 4SP 5-38 C с кабелем 15 м обеспечивает бесперебойную подачу воды из скважин и водоёмов. Может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Имеет **маслонаполненный двигатель и встроенный конденсатор**, отличается надежностью и высокой производительностью.

Особенности скважинного насоса AquamotoR:

- Насос снабжен встроенным конденсатором, что позволяет его подключать напрямую в сеть 220 В;
- Корпус AquamotoR AR 4SP 5-38 C изготовлен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии;
- 3-х жильный электрокабель длиной 15 м;
- Статор имеет масляное охлаждение и снабжен термозащитой;
- Рабочее колесо и диффузор изготовлены из технополимера;
- Высококачественные уплотнения и подшипники;
- Перекачивает чистую воду, с содержанием песка не более 150 г/м³;
- Удлинение кабеля производится с помощью муфты (входит в комплект);

- Возможно использование насоса в системе автономного водоснабжения, в комплекте с гидроаккумулятором и системой автоматики.

Характеристики

Вес, кг	10.8 кг
Тип насоса	скважинный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	83.33
Высота напора	38 м
Максимальный напор	38 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	80 м
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	250 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	5
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Технополимер
Макс. рабочее давление	3.8
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 35
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	максимальное содержание песка в воде не более 150 гр. в куб. м.
Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение)	керамика/графит
Механизм насоса	центробежный
Цвет	серебро
Габаритный размер	170 × 100 760 мм
Вес	10.8 кг
Длина сетевого шнура	15 м
Диаметр насоса	100 мм
Диаметр выходного отверстия	1½"

Глубина погружения, м	80 м
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.