

Описание товара Кондиционер Shivaki SSH- L129DC



Описание

- Настенная сплит-система Shivaki SSH- L129 DC будет отличным помощником в организации оптимальных температурных показателей в квартире, частном доме, офисе, магазине и т.д.
- Данная сплит-система выполняет свою задачу наилучшим образом, не только доводя воздух до нужной температуры, но и осуществляя трехступенчатую очистку.
- А фиксирование вертикальных и горизонтальных жалюзи с пульта позволит комфортно отрегулировать направление воздушного потока. □ Кондиционеры серии Prestige оснащены фильтрами:
- катехиновый фильтр, активный угольный фильтр и фильтр Vitamin C).
- Катехин – сильный природный антисептик, он содержится в листьях чая и некоторых других растениях.
- Катехин лишает вирусы способности прикрепиться к здоровой клетке, он обволакивает их и лишает дальнейшей жизнедеятельности .
- 97% вирусов , попавших на фильтр, через 6 часов не представляют угрозу для человека.
- Активный угольный фильтр – основан на фильтрующем элементе с активным углем Он способен поглощать и абсорбировать большие количества вредных газов, таких как аммиак, сероводород и т.д.
- Vitamin C — обогащает воздух в помещении витамином «С», способствуя сопротивляемости организма к стрессу.
- В кондиционерах серии Shivaki Ion 2019 применены ионизаторы, которые генерируют отрицательно заряженные ионы, уничтожающие вредоносные бактерии и формирующие оптимальный микроклимат в помещении.
- Особенности и преимущества:
- Ультрасовременный дизайн.
- Уникально тихий блок.
- Самоочистка.

- Умное распределение воздушного потока (Smart Airflow).
- Система очистки 3 в 1 (катехиновый фильтр + активный карбоновый фильтр + фильтр Vitamin C).
- Функция 4D AIR FLOW - управление с пульта ДУ положением вертикальных и горизонтальных жалюзи.
- Управление кондиционером при помощи WI-FI (блок WI-FI покупается отдельно).
- Запоминание положение жалюзи

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Мощность охлаждения	3.52 кВт
Мощность обогрева	3.66 кВт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.924 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.912 кВт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	39
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 53
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Расход воздуха, куб. м/ч	650
Габаритный размер (внутреннего блока)	82/30.6/ 21см
Габаритный размер (внешнего блока)	81.7/55.3/ 32.8см
Вес (внешний блок)	29 кг

Вес (внутренний блок)	9 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.