

Описание товара Внешний блок мульти сплит-системы на 4 комнаты Neoclima NUM-36Q4



Описание

- Наружный блок мульти сплит-системы Neoclima NUM-36Q4 представляет собой уникальное в своей эффективности решение многих вопросов по изменению микроклимата в нескольких помещениях сразу (устройство рассчитано на подключение двух внешних блоков).
- Данная модель оснащена уникальной технологией умной разморозки, препятствующей образованию льда на теплообменнике.
- Особенности и преимущества мульти сплит-систем Neoclima серии FREEMATCH:
Энергоэффективность класса «А»
Большое количество возможных комбинаций
Различные вариации используемых блоков на ваш выбор для вашего комфорта
Инверторная технология
Низкое потребление электроэнергии
Низкий уровень шума для большего комфорта
Точный температурный контроль
Возможность использования при низких температурах : стабильная работа даже при температуре ниже -15 С
Функция «Самоочистка»: функция самоочистки включается автоматически и время от времени подсушивает теплообменник внутреннего блока от конденсата, предотвращая размножение микробов.
- Интеллектуальная система разморозки: интеллектуальная система разморозки наружного блока защищает теплообменник от образования ледяной «шубы».
- Автоматический перезапуск: данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитания (рестарт), с сохранением настроек
Режим «Часы»: эта функция позволяет перевести дисплей в режим, в котором на экране будет отображаться текущее время.
- Самодиагностика: система управления кондиционера выводит на экран коды типовых ошибок и неисправностей, что облегчает и ускоряет обслуживание и устранение нестандартных ситуаций.
- Таймер: легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера.

Характеристики

Страна	Греция
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	110
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	11
Обогрев, кВт	13
Потребление при охлаждении, кВт	3,03
Потребление при обогреве, кВт	3,01
Охлаждающая способность, тыс btu	36
Диапазон t на охлаждение, С	+18...+43
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Хладагент	R410A
Мах длина трасс, м	70
Макс. длина трассы 1-го блока, м	17.5
Мах кол-во комнат	4
Мах расход воздуха, м3/час	3000
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Напряжение, В	220 В
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.