

# Описание товара Тестораскатка ROLLMATIC

## R62/10-I лоток для муки



### Описание

Все модели серии R разработаны в соответствии с последними регламентами безопасности СЕЕ (EN1674). Габаритная глубина машин составляет всего 959 мм, что немаловажно в условиях стесненных помещений. Управление цилиндром происходит с помощью колеса (патент Rollmatic), который обеспечивает плавное микрометрическое перемещение без зубчатых передач. Система QR позволяет быстро управлять скребком, очистка скребков интуитивно понятна и проста. Регулировка натяжения ремней осуществляется спереди. Замена ленты и уборка стола очень просты, столы съемные. Реверс ленты управляется двумя боковыми кнопками вместо традиционной ручки. Удобный доступ к электронному блоку управления. Тестораскаточная машина с обозначением □ □ I □ □ - это машина с инвертором (вариатором скоростей). Дополнительно машина оснащена педалью и лотками на концах крыльев.

Габариты 2600x1031x1243мм, 220В, 0, 75кВт, управление педалью, лента 600x1000мм, вариатор скорости ленты, зазор между цилиндрами 0, 2-50 мм, напольная модель, лотки.

### Характеристики

ГАБАРИТЫ (НЕТТО)	2600x1031x1243mm
ГАБАРИТЫ (БРУТТО)	1400x1200x2000mm
НАПРЯЖЕНИЕ	220 Вольт
МОЩНОСТЬ	0.75 кВт
ВЕС (НЕТТО)	260кг
ВЕС (БРУТТО)	274кг

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.