

# Описание товара Пароконвектомат Rational CM

## Plus 201G газ/душ



### Описание

- Пароконвектомат Rational CM Plus 201G газ/душ – вместительная напольная модель, оснащенная вкатной тележкой для облегчения загрузки гастроемкостей/противней.
- Также модели серии отличает простое электронное управление и инновационная система контроля подачи энергии, что позволяет существенно экономить энергоносители.
- Особенности модели:
  - возможность составления и записи до 100 программ, разбитых на 6 этапов;
  - три нагревательных режима – нагрев с пароувлажнением:
  - +30...+130 °C, с конвекцией – +30...+300 °C и комбинированный режим:
  - пар/конвекция – +30...+300°C;
  - система охлаждения камеры (Cool Down) и активная система осушения;
  - сохранение документации HACCP в авторежиме, вывод данных всех подключенных устройств – функция ConnectedCooking;
  - контроль микроклимата с корректировкой влажности в автоматическом режиме (в соответствии с заданными параметрами) – функция ClimaPlus;
  - 5 ступеней настройки/регулировки, ручное управление или использование в составе программы;
  - функция для последовательного разделения времен подачи блюда и времени приготовления – Finishing®;
  - автоматическая сепарация жира в вентиляторе – очистка воздуха от остаточных запахов, метод центрифугирования;
  - нет необходимости в замене/очистке жировых фильтров;
  - три программы автоматической очистки;
  - инновационная технология для распределения тепла в камере – динамическое распределение потоков воздуха и особая геометрия камеры.

- Комплектация:
- коррозионностойкая облицовка камеры/корпуса, материал – сталь пищевая;
- вентилятор работает в пяти скоростных режимах;
- для снижения уровня теплопотерь и исключения выхода пара установлена система уплотнителей для герметизации камеры;
- для обеспечения безопасности согласно требованиям ассоциации SVGW – встроенный возвратный механизм, автоблокировка подачи воды;
- встроенный ручной душ с плавной корректировкой мощности подачи воды;
- в наличии порт USB и термомокерн;
- дверка – распашная, двойное стекло:
- вентиляция, теплоотражающее покрытие (для предотвращения нагрева внешнего стекла);
- сбор влаги в каплесборник, встроенный в двери, слив при открытой/закрытой дверке.

### Характеристики

Количество уровней	20
Тип подключения	газовый
Тип пароувлажнения	бойлерный
Напряжение	220 В
Тип противня/гастроёмкости	GN1/1
Высота, мм	1782 мм
Длина, мм	879 мм
Ширина, мм	791 мм

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.