

Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Наружный блок мульти сплит-системы MDV MD40-36HFN8 Free Match

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/ 4_mdv_md4o_36hfn8



Описание

Внешний блок мульти-сплит-системы MDV Free Match оснащен передовым инверторным компрессором и высокоскоростным микроконтроллером. Особое крепление вентилятора в устройстве позволило добиться минимальных показателей шума, что существенно повышает комфорт. Также данная модель имеет в комплектации широкий функциональный ряд.

Особенности и преимущества MDV MD40-36HFN8 Free Match:

- Энергоэффективность класса A++
- Фреон R32
- Инверторное управление
- Охлаждение + обогрев + вентиляция + осушение
- Одновременное подключение нескольких внутренних блоков
- Независимая настройка рабочих параметров каждого внутреннего блока
- Индивидуальное управление каждый блоком, а также централизованное управление всей системой
- Компрессор GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) гарантирует надежную и стабильную работу кондиционера

- Возможность поэтапного создания системы
- Озонобезопасный фреон
- Защита наружного блока от обледенения
- Самодиагностика
- Удобное подключение электропроводки благодаря распределительной коробке
- Низкий уровень шума
- Высокая энергоэффективность
- Надежность и безопасность
- Компактные размеры

Характеристики

| | |
|---|-------------|
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м ² | 80 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 10,55 |
| Обогрев, кВт | 10,55 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3,8 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3,0 |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 36 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Хладагент | R32 |
| Мах длина трасс, м | 80 |
| Макс. длина трассы 1-го блока, м | 35 |
| Мах кол-во комнат | 4 |
| Мах расход воздуха, м ³ /час | 3800 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 В |
| Сила тока, А | 17.6 |
| Гарантия | 3 года |