

Описание товара Внутренний блок мульти сплит-системы Mitsubishi Electric SLZ-M60FA



Описание

Кассетный блок Mitsubishi Electric SLZ-M60FA обладает многими функциями комфортного кондиционирования, а его возможности могут быть увеличены за счет новых опций. В число таких опций входит удаленное управление по сети через устройства, дополнительные пульты с датчиком «3D I-SEE», где точность настройки, проводные пульты.

Особенности и преимущества Mitsubishi Electric SLZ-M60FA:

- Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума. Модели оснащены электродвигателем вентилятора постоянного тока, что обеспечивает низкое электропотребление
- Компактный дизайн для установки в ячейки потолка 600 мм × 600 мм. Высота блока — 245 мм
- Горизонтальное распределение воздушного потока удобно для помещений с невысокими потолками
- Опциональный датчик «3D I-SEE» обеспечивает комфортное воздухораспределение и экономию электроэнергии
- Пульт управления в комплект не входит и приобретается отдельно: PAC-YT52CRA (проводной упрощенный), PAR-32MAAG (проводной полнофункциональный) и PARSL100A-E (беспроводный). Клеммная колодка для подключения проводных пультов уже установлена в блоке
- Автозаслонка. Горизонтальная воздушная заслонка при отключении кондиционера закрывается автоматически. При этом она полностью скрывает щель подачи воздуха и элементы системы распределения воздуха
- Охлаждение зимой. Система управления наружного блока изменяет частоту вращения вентилятора для стабилизации давления конденсации хладагента, что позволяет охлаждать помещение даже при низкой температуре

- Таймер автоматического включения и выключения прибора может быть установлен на следующие 12 часов. Дискретность установки таймера составляет 10 минут
- Свежий воздух. Состав воздуха в помещении улучшается за счет притока свежего воздуха
- Авторестарт. Возможен автоматический возврат к предыдущему рабочему режиму после восстановления электропитания
- Самостоятельная диагностика. При возникновении неисправности ее код будет отображаться на пульте для удобства диагностики системы.

Характеристики

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Площадь, м2 | 60 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 5.6 |
| Обогрев, кВт | 6.4 |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 21 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
| Мах расход воздуха, м3/час | 780 |
| Хладагент | R410A |
| Мах длина трассы, м | 30 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение В | 220 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Высота, см | 24.5 |
| Глубина, см | 57 |
| Ширина, см | 57 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 24,5x57x57 |
| Вес, кг | 15 |
| Гарантия | 3 года |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.