

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Daikin FCAG100B/RQ100BW**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_daikin_fcag100b_rq100bw



Описание

Кассетный кондиционер Daikin FCAG_B обладает многими режимами и функциями, полезными для получения наиболее комфортных условий в помещении за короткое время. Мощные и производительные кондиционеры обладают эффективной системой очистки воздуха, а универсальный внутренний блок совместим с наружными блоками, работающими как на хладагенте R32, так и на R410A.

Особенности и преимущества Daikin FCAG100B/RQ100BW:

- Работает как на охлаждение, так и на обогрев
- Система автоматической очистки фильтра снижает энергопотребление и затраты на обслуживание
- Датчик движения и датчик пола позволяют повысить энергоэффективность и уровень комфорта
- Автоматический режим экономии на время отсутствия человека в комнате
- 5 скоростей вращения вентилятора
- Воздушные заслонки увеличенных размеров
- Специальная конструкция теплообменника, мотора вентилятора и дренажного насоса сокращают потребление энергии

- Комплект для подмеса свежего воздуха (опция)
- Возможность подключения дополнительных воздуховодов
- Встроенный дренажный насос (1000 мм).

Характеристики

Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Площадь помещения	100 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Чехия
Цвет	белый
Мощность охлаждения	10 кВт
Мощность обогрева	11.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.56 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.66 кВт
Максимальная длина трассы	85 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	29
Уровень шума (внешний блок), Дб	53
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.81
Коэффициент эффективности COP	3.06
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-5 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-10 — 15
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	30 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	780
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 6.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 84 × 24.6 см

Габаритный размер (внешнего блока)	32 × 90 × 117 см
Вес (внешний блок)	101 кг
Вес (внутренний блок)	29.5 кг
Вес	130.5 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.