

Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: **Фанкойл канальный Kitano KP-Kito II-3R4P-40**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/fankoyly/_kitano_kp_kito_ii_3r4p_40



Описание

Модельный ряд канальных фанкойлов KITANO Kito II был специально разработан с учетом требований европейского рынка систем центрального кондиционирования. Конструкция агрегатов оптимизирована для достижения наилучших эксплуатационных параметров при низком уровне энергопотребления. Канальные фанкойлы предусматривают их скрытую установку. Агрегаты могут быть смонтированы в межпотолочном пространстве, за подвесным потолком либо в соседнем помещении, которое находится поблизости от рабочей зоны. Подача и забор воздуха из кондиционируемого помещения осуществляется по системе воздуховодов. Фанкойлы канального исполнения предназначены для работы в системах кондиционирования на охлажденной воде. Они выполняют функцию комплексной обработки воздуха в помещениях любого типа площадью от 20 м².

Особенности и преимущества Kitano KP-Kito II-3R4P-40:

- Корпус: Для креплений теплообменника и основания двигателя использована сталь толщиной 1 мм, что обеспечивает максимальную жесткость и надежность конструкции.
- Теплообменник: Изготовлен бесшовным методом из тянутой медной трубки, снабжен алюминиевым оребрением с противокоррозионным покрытием.
- Коллекторы: Высококачественные латунные со специально разработанной конструкцией для понижения гидравлического сопротивления. Воздуховыпускной клапан встраивается стандартно на заводе изготовителя.
- Вентилятор: Малошумные центробежные вентиляторы с загнутыми вперед лопатками. Отличаются повышенным напором. Мотор: Используются трехскоростные асинхронные

двигатели, сочетающие в себе высокий КПД для экономии электроэнергии с надежностью и простотой эксплуатации.

- Пленум с фильтром: Стандартно фанкойлы комплектуются воздушным коробом на стороне забора воздуха, в состав которого входит фильтр. Фильтр изготавливается из моющегося синтетического материала с рамкой из оцинкованной стали.
- Дренажный поддон: Стандартный дренажный поддон изготавливается из высокоуглеродистой стали без использования сварки, что предотвращает появление коррозии.

Стандартная комплектация: Пленум с фильтром; Гидрофобное покрытие теплообменника; Клеммная коробка для подключения устройств управления; Трехскоростной вентилятор; Дренажный поддон

Характеристики

Тип фанкойла	Канальный
Страна производителя	Китай
Мощность охлаждения	3.6 кВт
Мощность обогрева	5.2 кВт
Присоединительный размер	3/4"
Количество труб фанкойла	4
Количество рядов теплообменника	3
Модель фанкойла	Kitano Kito II
Потребляемая мощность (обогрев)	0.075 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.075 кВт
Высота	24.1 см
Ширина	94.1 см
Длина	52.2 см
Расход воздуха, куб. м/ч	680
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума, дБ	43
Электропитание	220-240/1/50
Вес	20.7 кг
Страна сборки	Китай
Гарантийный срок	12 мес.
Дополнительная информация	Свободное статическое давление 30 Па
Цвет	серебристый

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.