

Описание товара Напольный твердотопливный котел Koloss Pro Plus 100



Описание

Котлы Koloss Pro Plus- надежные и продуманные полуавтоматические промышленный котлы ультрадлительного горения. Работают до 48 часов на одной загрузке топлива. Главное в промышленных котлах Koloss - простое управление, легкое обслуживание и гарантия бесперебойной работы. Это надежный и мощный котел с продуманной конструкцией для помещений площадью до 2500 м². Возможна установка каскадом нескольких котлов, тогда площадь отопления будет еще больше. Камера сгорания здесь примерно в 2-3 раза больше, чем у конкурентов. Вместе с умной автоматикой, которая управляет работой котла и экономит до 30 % топлива, это обеспечивает длительность работы на одной загрузке топлива в 3-5 раз больше, чем у конкурентов.

Особенности и преимущества Koloss Pro Plus 100:

- Возможность использования угля любой фракции и низкая зольность котла. Благодаря этому котел неприхотлив в работе и требует гораздо меньше времени для обслуживания, чем другие котлы
- Теплообменник сделан из специальной котловой стали, гарантия 3 года. Общий срок службы котла – не меньше 15 лет
- КПД 83 %
- Умная автоматика управляет работой котла, следит за безопасностью и экономит до 30 % топлива по сравнению с котлами без автоматики
- Водонаполненные колосники увеличивают теплосъем и не прогорают при наличии теплоносителя в системе
- Увеличенная топка легко вмещает даже длинные поленья
- Большие дверцы для удобной загрузки топлива и большой зольный ящик для простой чистки котла

- Сверху на котле есть транспортировочный крюк для удобного монтажа.

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Koloss Pro Plus
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	100 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Древесные брикеты, Уголь, Угольные брикеты
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	электронное
КПД %	83
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °C	— 85
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	контроллер, объем топки 803 л., объем водяной рубашки 780 л., толщина стали 6 мм.
Цвет	бежевый
Гарантийный срок	4 года
Защита	защита от перегрева
Функции	программатор, индикация включения
Диаметр дымохода	310 мм
Патрубок подключения контура отопления	3"

Длина	145.1 см
Ширина	113 см
Высота	194.9 см
Вес	1670 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.