

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Напольный дизельный котел Kiturami STSO-21

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/dizelnye-kotly-otopleniya/_kiturami_stso_21



Описание

Kiturami STSO-21 (24.4 кВт) – это модель дизельного напольного котла с возможностью смены горелки, предназначенная для работы на небольших и средних объектах бытового типа. Такое устройство отличается превосходной защищенностью от агрессивных воздействий, непредвиденного выхода из строя, а также от преждевременного износа и имеет длительный срок эксплуатации.

Особенности и преимущества дизельных котлов Kiturami:

- Изготовлен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии;
- Срок службы более 10 лет;
- В комплекте выносной комнатный термостат;
- Возможность переоборудования для работы на газовом топливе (требуется замена горелки и платы управления);
- Выходы для подключения отопления имеются и с левой и с правой сторон котла;
- Для котлов Kiturami STSO мощностью 13, 17 и 21 кВт вход и выход воды для ГВС сверху, мощностью 25 и 30 кВт сзади котла.

Характеристики

Тип котла	жидкотопливный
Отапливаемая площадь	220 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	24.4 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дизель
Страна производителя	Южная Корея
Страна сборки	Южная Корея
Управление	электронное
КПД %	91.3
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Расход основного топлива, кг/час	2.67
Температура теплоносителя, °C	40 — 85
Температура в контуре ГВС, °C	40 — 85
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	13.3
Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин	8.3
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3.5
Защита	автодиагностика, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания
Функции	индикатор включения, термометр, автоподжиг, комнатный термостат
Особенности	дисплей, пульт ДУ
Габаритный размер	32.5 × 70 × 60.2 см
Диаметр коаксиального дымохода	75/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	1"

Вес

32 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.