

Описание товара Бойлер комбинированного нагрева Ferroli PTO 120V



Описание

Модель комбинированного водонагревателя Ferroli PTO 120V оснащена увеличенным магниевым анодом и специальным стеклофарфоровым покрытием змеевика, которые гарантируют прибору высокую устойчивость к образованию накипи и процессу коррозии. Оборудование позволяет организовать стабильную и экономную систему ГВС.

Особенности и преимущества Ferroli PTO 120V:

- Силиконовое покрытие Healthy Blue ТЭНа, стеклофарфоровое покрытие змеевика и внутренней части бака предотвращает накопление накипи
- Увеличенный магниевый анод в сочетании со стеклофарфоровым покрытием оказывает двойную защиту от сквозной коррозии
- Ударопрочный и надежный термометр из ABS пластика
- Хранение и непрерывная подача горячей воды
- Высокая эффективность при низких эксплуатационных расходах котла
- ТЭН имеет мощность 1,5 кВт.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	120 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Стеклокерамика
Способ нагрева	Комбинированный нагрев
Страна производителя	Италия

Страна сборки	Италия
Модель водонагревателя	Ferrolі PTO
Цвет	белый
Вид бака	Цилиндрический
Полезный объём	75 л
Температура горячей воды макс. °С	75
Давление на входе, атм	— 6
Количество анодов	1
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	5.5 кВт
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	защита от перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниеый
УЗО	Нет
Вес	34.2 кг
Присоединительный размер	1/2"
Подводка	Нижняя
Ширина	46 см
Высота	114 см
Длина	43.8 см
Способ монтажа	настенный
Нагревательный элемент	ТЭН
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	1.5 кВт
Сухой ТЭН	Нет

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.