

Описание товара Погружной скважинный насос

Unipump 4SKM 150



Описание

Погружной вихревой насос Unipump 4SKM 150 создан для обеспечения водоснабжения в доме, организации полива огорода или садового участка. Диаметр скважины, из которой подается вода, должен быть больше 110 мм.

Предназначен для перекачивания чистой холодной воды, без твердых частиц и длинноволоконистых включений, не вязкой. Максимальное содержание примесей - 10 г/м³. Насос не предназначен для перекачивания агрессивных и взрывоопасных жидкостей.

Насос состоит из двух частей: гидравлической и двигательной. Они расположены в корпусе, изготовленном из нержавеющей стали. Гидравлическая часть вихревого типа. Рабочие колеса сделаны из латуни. Маслонаполненный двигатель оснащен пусковым конденсатором и тепловой защитой. Тепловая защита автоматически отключает насос при перегрузке. После охлаждения двигатель включается автоматически.

Вода поступает в насос через мелкосетчатую фильтрующую решетку. На верхнем фланце расположен резьбовой патрубок для подключения насоса к водопроводу. Фланец оснащен проушинами для подвешивания насоса на тросе.

Особенности и преимущества Unipump 4SKM 150:

- Изготовлен из нержавеющей стали
- Однофазный двигатель
- Диаметр скважины - 110 мм
- Всасывающее отверстие защищено фильтрующей сеткой
- Специальные проушины для подвешивания на тросе

- Встроенная тепловая защита
- Двигатель оснащен пусковым конденсатором

Характеристики

Тип насоса	скважинный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	47
Высота напора	100 м
Максимальный напор	100 м
Установка насоса	вертикальная
Модель насоса	Unipump 4SKM
Глубина погружения	30 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	2.8
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	— 35
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	содержание механических примесей 10 г/м3
Механизм насоса	вихревой
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 35
Цвет	нержавеющая сталь
Вес	17.2 кг
Длина сетевого шнура	30 м
Диаметр выходного отверстия	1"
Длина	9.6 см
Ширина	9.6 см
Высота	59.8 см

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.