

Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: **Колонная сплит-система MDV MDFPA4-24ARN1/MDOFPA4-24AN1**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/kolonnaya_split_sistema_mdv_mdfpa4_24arn1_mdofpa4_24an1



Описание

Полупромышленная климатическая установка колонного типа MDV MDFPA4-24ARN1/MDOFPA4-24AN1 способна создать комфортные параметры климата. Устройство подойдет для монтажа в помещениях с некоторыми особенностями. Управление прибором осуществляется с помощью комплектного ИК-пульта. Производитель оснастил агрегат функцией автоматического перезапуска.

Особенности и преимущества MDV MDFPA4-24ARN1/MDOFPA4-24AN1:

- ИК ПДУ с держателем в комплекте
- 3D Air Flow (вертикальные и горизонтальные жалюзи с управлением с пульта)
- Функция обнаружения утечки хладагента
- Автоматический перезапуск

Характеристики

Площадь помещения	70 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев

Уровень шума в/б, Дб	40
Инвертор	Нет
Тип внутреннего блока	Колонный
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Мощность обогрева	7.91 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.425 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.47 кВт
Гарантийный срок	12 мес.
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	59
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	800
Габаритный размер (внутреннего блока)	31.5 × 51 × 175 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34.2 × 89 × 67.3 см
Вес (внешний блок)	55.5 кг
Вес (внутренний блок)	38.4 кг
Вес	93.9 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.