

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Hubert AGB 35DL

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy_gazovyy_kotel_hubert_agb_35dl



Описание

Настенные котлы HUBERT модельного ряда DL - это эксклюзивный дизайн, надёжность и простота в эксплуатации. Серия DL заслужила высокую степень лояльности у потребителей и на текущий момент являются лидером продаж среди всей линейки котлов HUBERT.

Отопительные настенные газовые котлы модельного ряда DL отлично подойдут тем, кто ценит простоту в управлении и предпочитает минимальное вмешательство в работу прибора: безопасный электронный розжиг и автоматическое регулирование мощности при выборе режима отопления позволят экономить на затратах за газ. На удобный дисплей выводятся все рабочие параметры, а в случае неисправности – коды автодиагностики.

Настенные газовые котлы HUBERT оснащены защитой от перегрева, при выявлении неисправности подача газа отключается автоматически. Удобный и надежный настенный котел – для уюта и комфорта в вашем доме. ЖК-дисплей показывает всю необходимую информацию о работе котла (температуру, настроенные параметры, информацию о работе системы самодиагностики, параметры недельного программирования).

Особенности и преимущества Hubert AGB 35DL:

- Низкий шум при работе котла на низкой мощности (не более 45дБ)
- Микрокомпьютер интеллектуальной системы управления
- Высокая степень безопасности (оснащен системой защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС)
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС позволяет достигать КПД до 93% и дополнительно экономить до 5% газа
- Гарантированный пуск при пониженном давлении газа до 400 Па
- Два диапазона регулирования в системе отопления: 30-80°C и 25-60°C (режим теплые полы)
- Закрытая камера сгорания обеспечивает чистый воздух в помещении
- Система защиты теплообменника от перегрева: водяной насос продолжает работать в течении приблизительно 1 минуты после отключения ГВС
- Система приоритета горячего водоснабжения
- Функция комфортного горячего водоснабжения
- Простота и удобство монтажа котлов HUBERT относительно напольных котлов
- Режим зима-лето
- Гарантия 5 лет

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	350 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	35 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Модель котла	Hubert AGB DL
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Великобритания
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
КПД %	93
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	монотермический
Материал первичного теплообменника	медь

Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход природного газа куб. м/час	3.6
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	35 — 60
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	18.7
Производительность горячей воды при t 30°C, л/мин	15.6
Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин	13.4
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 8 литров
Цвет	белый
Гарантийный срок	60 мес.
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Особенности	ЖК дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	40.3 см
Ширина	24.7 см
Высота	73 см
Вес	35 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.