

Описание товара Каток гладильный Вязьма ВГ-1430



Описание

Гладильный каток **Вязьма ВГ-1430** используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и прачечных самообслуживания для глажения прямого белья с остаточной влажностью не более 25%. Модель разглаживает белье изготовленное из полиэфирного волокна, шерсти, шелка, хлопка и льна. Гладильный вал изготовлен из оцинкованной пружинной обмотки SPRINGPRESS, термостойкой иглопробивной ткани и льняного чехла, лоток - с хромированным покрытием.

Особенности:

- Электронная система управления
- Плавная регулировка скорости глажения
- Плавная регулировка температуры
- Пружинная подмотка SPRINGPRESS
- Перфорированный вал и вентилятор для отвода влаги с поверхности обмотки
- Ножная педаль управления
- Система аварийной остановки
- Защита от перегрева

☐ ☐ **Дополнительные характеристики:**

- Мощность:
 - Электродвигатель привода валка: 0,37 кВт
 - Электродвигатель механизма прижима: 0,18 кВт
 - Электродвигатель механизма вентилятора: 0,18 кВт

- Удельный расход электроэнергии: 0,33 кВт*ч/кг
- Габариты в упаковке: 2030х630х1270 кг

** Ориентировочное значение производительности для х/б белья с остаточной влажностью не более 25% при максимальном использовании ширины глажения.*

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Производительность	30 кг/ч
Скорость глажения	от 2 до 5 м/мин.
Вид нагрева	электро
Температура нагрева	от 100 до 200 °С
Прижим	автоматический
Ширина зоны глажения	1400 мм
Диаметр барабана	300 мм
Напряжение	380 В
Мощность нагрева	9.9 кВт
Ширина	1925 мм
Глубина	740 мм
Высота	1085 мм
Вес (без упаковки)	310 кг
Вес (с упаковкой)	340 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.